



Safe Home

Технические
характеристики



Просто ділитися найкращим

 kyivstar.ua/safehome | 6868

Базовый комплект SafeHome Hub ●●

SafeHome Hub

SafeHome Hub является уникальным продуктом, объединяющим в себе профессиональную беспроводную охранную GSM-систему и ИК-датчик движения с защитой от домашних животных, засветки и электромагнитных помех. Компактные размеры и тщательно продуманный функционал гарантируют простоту использования и высокое качество защиты объектов.



Беспроводной модуль 868 МГц

GSM/GPRS модуль

Держатель SIM-карты

Резервная батарея



Двойной ИК-сенсор

Тампер вскрытия



Контроль взлома и проникновения



Контроль температуры в помещении



Управление электроприборами



Управление на различных устройствах



Срабатывание сирены при тревоге



Иммунитет к домашним животным до 40 кг



Информирование о состоянии по SMS



Контроль электропитания 220В



Контроль заряда батареи

Технические характеристики SafeHome HUB

Параметры	Характеристики
Тип GSM/GPRS-модуля	Встроенный 900/850/1800/1900 МГц
Беспроводные зоны	16 (двусторонний радиоканал 868 МГц)
Расстояние беспроводной связи	до 3000 м на открытых местах
Максимальное расстояние детекции движения	10 м
Сектор охвата зоны детектирования	90°
Источник питания	11–15В 500 мА макс.
Ток, используемый в неактивном состоянии	до 50 мА
Проводные зоны	2 (встроенный ИК-датчик + доп. вход)
Проводные выходы	1x12 В (подключение сирены или светодиода)

Параметры

Типы оповещения пользователя

Подключение клавиатур

Датчик температуры

Мобильное приложение

Напряжение питания

Резервное питание

Тип резервной батареи

Диапазон рабочих температур

Габариты

Поддерживаемые протоколы

Влажность

Защита от домашних животных

Характеристики

SMS, звонок, моб. приложение

До 4 клавиатур ЕКВ3W

Встроенный

Есть (Android, iOS)

11–15 В 500 мА макс. (блок питания в комплекте)

Встроенный аккумулятор (до 24 часов)

Ni-Mh

-10...+40 °С

124x67x58 мм

Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS, SIA IP

0–90 % RH при 0... +40 °С (неконденсирующаяся)

Есть (до 40 кг)

Беспроводной магнитоконтактный датчик

Это беспроводной датчик для контроля открытия дверей и окон. Также устройство имеет встроенный датчик детекции ударов и вибраций, проводную зону для подключения внешних цифровых датчиков, 2 встроенные кнопки тампера для детекции вскрытия корпуса и/или отрыва от стены.



Технические характеристики беспроводного магнитоконтактного датчика

Параметры	Характеристики
Тип батареи	1,5 V Alkaline AAAA type
Количество батарей	2
Время работы от батареи	~до 18 месяцев
Частота беспроводной связи	868 MHz
Защищенный двусторонний радиоканал	ELDES Wireless
EWD2, габариты	101x22x20 мм
Магнит, габариты	47x17x10 мм
Дальность беспроводной связи	До 30 м в помещении; до 150 м на открытом пространстве
Диапазон рабочих температур	-20...+55 °C